

Zero Air Generator

مولد هوای خشک و تمیز



برای استفاده

در دستگاه طیف سنج تحرک یونی (IMS) به همراه گاز هیدروژن برای دتکتور FID، FPD، در دستگاه کروماتوگراف گازی به همراه استیلن در طیف سنج جذب اتمی در دندانپزشکی، صنایع داروسازی و بیمارستان ها و سایر دستگاه های حساس و بعنوان گاز پایه و بالانس در اغلب گازهای استاندارد و کالیبراسیون

مشخصات فنی

بدون روغن و آلودگی	جریان خروجی
کمتر از ۲ ppm	رطوبت هوای خروجی
کمتر از ۱ ppm	آمونیاک و کلر در خروجی
۰ - ۶ (لیتر بر دقیقه)	جریان هوای خروجی
۰ - ۰/۶ (مگاپاسکال)	فشار خروجی
۱۰ لیتر	حجم مخزن
۷۵۰ وات	توان ورودی
۴۰ وات	متوسط توان مصرفی
۲۲۰ ولت	ولتاژ عملیاتی
۰-۳۰°C	دمای عملیاتی
حداکثر ۵۰٪	رطوبت نسبی محیط
۵۷ دسی بل	سر و صدا
۴۶ * ۳۳ * ۵۰ سانتی متر	ابعاد (ارتفاع-عرض-طول)
۲۴	وزن دستگاه (کیلوگرم)

Zero Air

O₂ + N₂

تاف فناوری پارس

TOF Tech. Pars

شرکت تاف فناوری پارس

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۵۰ و ۰۹۱۳۰۹۶۹۱۴۷

www.toftech.ir

toftech.ir@gmail